

CARROCERIAS

BUMAR

Andrés Buzón Velasco

Polígono La Paz C/ I parc.. 25-26
Tel. y Fax 978 611 629
e-mail: andres@carroceriasbumar.com
www.carroceriasbumar.com

44195 TERUEL

SEMIREMOLQUES BAÑERA "HARD 450" K.8 SGB3 – 24 m³ KONICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CHASIS EN ACERO QSTE (alto límite elástico)

- 2 largueros principales mecano-soldados, unidos por travesaños
- 1 pivote de 2" desmontable
- Guardabarros termoplástico en forma envolvente con faldones anti-spray
- Para-golpes trasero desmontable

EQUIPO DEL TREN DE RODAJE

- Suspensión neumática SAF
- Elevador neumático de 1º eje, con caída automática.
- 3 ejes de rueda sencilla SAF
- **Frenos de disco 430x45**
- 7 ruedas 385/65 R 22.5

SISTEMA DE FRENADO

- 2 vías CE con válvula correctora de frenado en función de la carga
- Freno de aparcamiento neumático
- ABS a 1 eje de acuerdo con la directiva CE

PIES DE APOYO 24 TON

- Telescópicos 2 velocidades y apoyo oscilante con doble patín

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

- 2 pilotos traseros con 9 funciones conforme directiva CE
- Luces limitadoras de anchura en la parte frontal y reflectantes laterales
- Placas reflectantes traseras

CAJA EN HARD 450

- Espesor chapa frontal 8 mm
- Espesor chapa del piso y laterales en 8 mm.
- Puerta trasera de apertura automática en 8 mm.
- **Perfiles superiores de los laterales en QSTE 690.**
- **2 Perfiles inferiores QSTE 690**

EQUIPO HIDRÁULICO

- 1 cilindro hidráulico frontal

EQUIPAMIENTO DIVERSO

- Depósito de agua 30 Lt.
- Cajón de herramientas con 400x350x370 mm.
- Soporte de rueda de repuesto
- **Estabilizador entre chasis y caja**

PINTURA

- De un color

CARROCERIAS

BUMAR

Andrés Buzón Velasco

Polígono La Paz C/ I parc.. 25-26
Tel. y Fax 978 611 629
e-mail: andres@carroceriasbumar.com
www.carroceriasbumar.com

44195 TERUEL

SEMIREMOLQUES BAÑERA
“HARD 450” SB3 – 24 m³ K.8
KONICA
OPCIONES

- Neumáticos 385/65 R 22,5 XZY Michelin (suplemento)
- Enrolador para lona sobre protección cabina
- Montaje del sistema hidráulico en la tractora (no incluida la toma de forja)
- Accionamiento del eje de elevar a través de la cabina
- Puerta trasera de apertura hidráulica
- EBS en sustitución de ABS
- Soporte de rueda de reserva con rueda incluida (minoración)
- Frenos de disco BPW
- Frenos de tambor SAF (minoración)
- Suspensión mecánica en la versión Frenos de tambor (minoración)