

CARROCERIAS

BUMAR

Andrés Buzón Velasco

Polígono La Paz C/ I parc.. 25-26
Tel. y Fax 978 611 629
e-mail: andres@carroceriasbumar.com
www.carroceriasbumar.com

44195 TERUEL

SEMIREMOLQUES BAÑERA "HARD 450" SGB2 – 18 m³– 20 m³– 21 m³ KONICO 5x5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CHASIS EN ACERO QSTE (alto límite elástico)

- 2 largueros principales mecano-soldados, unidos por travesaños
- 1 pivote de 2" desmontable
- Para-golpes trasero desmontable

EQUIPO DEL TREN DE RODAJE

- **Suspensión mecánica de ballestas 100x 10 con 13 láminas**
- **Elevador neumático de 1º eje, con caída automática.**
- 2 ejes de rueda doble SAF (**Espesor del eje 17 mm**).
- Frenos de disco 420x200, con ajustadores auto-regulables
- 9 ruedas 315/80 R 22.5

SISTEMA DE FRENADO

- 2 vías CE con válvula correctora de frenado en función de la carga
- **Freno de aparcamiento neumático**
- ABS a 1 eje de acuerdo con la directiva CE

PIES DE APOYO 24 TON

- Telescópicos 2 velocidades y apoyo oscilante con doble patín

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

- 2 pilotos traseros con 9 funciones
- Luces limitadoras de anchura en la parte frontal y reflectantes laterales
- Placas reflectantes traseras

CAJA EN HARD 450

- Espesor chapa frontal 5 mm
- Espesor chapa del piso 5 mm.
- Espesor chapa Laterales 5 mm
- Puerta trasera de apertura automática en 5 mm.
- **Perfiles superiores de los laterales en QSTE 690.**
- **2 Perfiles inferiores QSTE 690**
- Faldón lateral en chapa con anti-spray

EQUIPO HIDRÁULICO

- 1 cilindro hidráulico frontal

EQUIPAMIENTO DIVERSO

- Depósito de agua 30 Lt.
- Cajón de herramientas con 600x400x400 mm.
- Soporte de rueda de repuesto lateral con elevador
- Enrollador para lona sobre protección cabina
- **Estabilizador de basculamiento**

PINTURA

- De un color

CARROCERIAS

BUMAR

Andrés Buzón Velasco

Polígono La Paz C/ I parc.. 25-26
Tel. y Fax 978 611 629
e-mail: andres@carroceriasbumar.com
www.carroceriasbumar.com

44195 TERUEL

SEMIREMOLQUES BAÑERA
“HARD 450” SB3 – 24 m³
KONICA K.5
OPCIONES

- Neumáticos 385/65R 22,5 XZY Michelin (suplemento)
- Enrolador para lona sobre protección cabina
- Montaje del sistema hidráulico en la tractora (no incluida la toma de forja)
- Accionamiento del eje de elevar a través de la cabina
- Puerta trasera de apertura hidráulica
- EBS en sustitución de ABS
- Soporte de rueda de reserva con rueda incluida (minoración)
- Frenos de disco BPW
- Frenos de tambor SAF
- Suspensión mecánica en la versión Frenos de tambor (minoración)
- 2º eje Elevable